

ADVISION DC CHARGER 60KW — 240KW

☒ REFROIDI PAR AIR, MONTAGE AU SOL

📄 FICHE PRODUIT / MAI 2026



% Fiable

 Fiabilité
du produit

99%

☁ Connecté au cloud

 Surveillance
& Assistance

24/7

⚙ Conçu pour durer

 Durée
de vie

10Yr

☞ CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- ↳ Double connecteur attaché pour la charge simultanée de 2 véhicules
- ↳ Mises à jour logicielles et diagnostics à distance
- ↳ Intégration transparente avec le protocole OCPP 1.6J / 2.0 / 2.0.1
- ↳ Options de paiement multiples — app, RFID, carte bancaire et smartphone
- ↳ Connexion triphasée
- ↳ Écran tactile LCD 10" et écran couleur LCD 32"
- ↳ Garantie de 3 ans avec extension optionnelle de 2 ans
- ↳ Entièrement conforme aux réglementations Smart Charge Points pour véhicules électriques
- ↳ Éligible à la subvention OZEV



S.A.F.E.



CB



ADVISION DC CHARGER, AIR-COOLED

⌵ 60kW

⌵ 120kW

⌵ 160kW

⌵ 200kW

⌵ 240kW

CODE PRODUIT	TP-EVPD60KW	TP-EVPD120KW	TP-EVPD160KW	TP-EVPD200KW	TP-EVPD240KW
--------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------

⌵ ENTRÉE ÉLECTRIQUE

Système d'alimentation	3P+N+PE, TN/TT				
Tension d'alimentation	400 V AC (±15%)				
Fréquence d'alimentation	50/60 ±1 Hz				
Courant d'entrée nominal	100 A	200 A	265 A	300 A	335 A
Facteur de puissance	≥0,98 à 50 – 100 % de la puissance de sortie				
DHT	<5 % à 50 – 100 % de pleine charge				
Rendement de charge	≥94 % à la puissance de sortie nominale				

⌵ SORTIE ÉLECTRIQUE

Plage de tension de sortie	150–1000 V DC				
Courant maximum	CCS2: 200 A GBT: 200 A CHAdeMO: 150 A	CCS2: 350 A GBT: 350 A CHAdeMO: 200 A	CCS2: 350 A GBT: 350 A CHAdeMO: 200 A	CCS2: 350 A GBT: 350 A CHAdeMO: 200 A	CCS2: 350 A GBT: 350 A CHAdeMO: 200 A
Puissance maximale	60kW	120 kW	160 kW	200 kW	240 kW
Puissance maximale par connecteur	60kW	120 kW	160 kW	200 kW	240 kW
Type de connecteur	CCS2 / GBT / CHAdeMO				
Nombre de connecteurs / Sorties	2				
Longueur du câble	5 m, autres en option				

⌵ CONNECTIVITÉ ET COMMUNICATION

Connectivité réseau	Ethernet (RJ45) / Wi-Fi / 4G / BLE V5.0
Protocole de communication	OCPP 1.6J / 2.0 / 2.0.1

⌵ INTERFACE UTILISATEUR ET CONTRÔLE D'ACCÈS

Écran / IHM	Écran tactile LCD 10" et écran couleur LCD 32"
Indication d'état par LED	Indication d'état par LED
RFID	RFID : ISO/IEC 14443 A/B ; MIFARE, 13,56 MHz
Authentification et paiement	App, QR Code, authentification MAC, paiement par carte (en option)
Comptage	2 x compteur d'énergie CC, marquage CE

⌵ CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

Température de fonctionnement	–25°C to 50°C
Température de stockage	–30°C to 70°C
Altitude	≤2000 m
Humidité	5 % à 95 % sans condensation
Protection contre les intrusions et les chocs	IP54, IK10 (écran exclu)
Bruit	<70 dB

⌵ SÉCURITÉ ET PROTECTION

Protections intégrées	MCCB 3P, 125 A	MCCB 3P, 250 A	MCCB 3P, 400 A	MCCB 3P, 500 A	MCCB 3P, 500 A
	Bouton d'arrêt d'urgence / RDC-DD, détection de fuite CC 6 mA / Protection contre les surtensions et sous-tensions / Protection contre les surintensités / Surveillance de la continuité du PE de sortie / Dispositif de protection contre les surtensions (DPS), Type 2, fusible / 2 x Surveillance de l'isolement / Surveillance de la température				
Sécurité physique et accès	Vis de fixation arrière non accessibles après installation				
Protection environnementale spéciale	Acier galvanisé, revêtement poudre, résistant au brouillard salin				

ADVISION DC CHARGER, AIR-COOLED

⌵ 60kW

⌵ 120kW

⌵ 160kW

⌵ 200kW

⌵ 240kW

CODE PRODUIT	TP-EVPD60KW	TP-EVPD120KW	TP-EVPD160KW	TP-EVPD200KW	TP-EVPD240KW
--------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------

☰ DONNÉES MÉCANIQUES

Dimensions	1015 x 638 x 2060 mm				
Poids	330kg	400 kg	424 kg	560 kg	600 kg
Montage	Montage au sol				
Gestion des câbles	Support de câble rétractable verrouillable				
Système de refroidissement	Refroidissement par ventilation forcée				

☰ CONFORMITÉ ET NORMES

Protocole de charge pris en charge	ISO 15118; DIN 70121; GB/T 27930; CHAdeMO 0.9 / 1.0
Conformité réglementaire	IEC 61851-1; IEC 61851-23; IEC 61851-21-2
Certification	Marquage CE (DBT, CEM, RoHS)

Fin du tableau