

DC RAPID CHARGER – S3

200KW – 240KW

REFROIDI PAR AIR, MONTAGE AU SOL

FICHE PRODUIT / MAI 2026



% Fiable

Fiabilité
du produit

99%

Connecté au cloud

Surveillance
& Assistance

24/7

Conçu pour durer

Durée
de vie

10Yr

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- ↳ Double connecteur captif pour la charge simultanée de 2 véhicules
- ↳ Mises à jour logicielles et diagnostics à distance
- ↳ Intégration transparente avec le protocole OCPP 1.6J / 2.0 / 2.0.1
- ↳ Options de paiement multiples — app, RFID, carte bancaire et smartphone
- ↳ Connexion triphasée
- ↳ Écran tactile LCD 10"
- ↳ Garantie de 3 ans avec extension optionnelle de 2 ans
- ↳ Entièrement conforme aux réglementations Smart Charge Points pour véhicules électriques
- ↳ Éligible à la subvention OZEV



S.A.F.E.



CB



DC RAPID CHARGER – S3

CODE PRODUIT

⌂ 200kW

TP-EVPD200KW

⌂ 240kW

TP-EVPD240KW

⌄ ENTRÉE ÉLECTRIQUE

Système d'alimentation	3P+N+PE, TN/TT	
Tension d'alimentation	400 V AC (±15%)	
Fréquence d'alimentation	50 ±1 Hz	
Courant d'entrée nominal	335 A	400 A
Facteur de puissance	≥0,98 à 50 – 100 % de la puissance de sortie	
DHT	<5 % à 50 – 100 % de pleine charge	
Rendement de charge	≥94 % à la puissance de sortie nominale	

⌄ SORTIE ÉLECTRIQUE

Plage de tension de sortie	150–1000 V DC	
Courant maximum	CCS2: 350 A / GBT: 350 A / CHAdeMO: 200 A	
Puissance maximale	200kW	240kW
Puissance maximale par connecteur	200kW	240kW
Type de connecteur	CCS2; GBT; CHAdeMO	
Nombre de connecteurs / Sorties	2	
Longueur du câble	5 m, autres en option	

⌄ CONNECTIVITÉ ET COMMUNICATION

Connectivité réseau	Ethernet (RJ45), Wi-Fi, 4G
Protocole de communication	OCPP 1.6J / 2.0 / 2.0.1

⌄ INTERFACE UTILISATEUR ET CONTRÔLE D'ACCÈS

Écran / IHM	Écran tactile LCD 7"
Indication d'état par LED	Indication d'état par LED
RFID	RFID: ISO/IEC 14443 A/B; MIFARE, 13.56 MHz
Authentification et paiement	App, QR Code, authentification MAC (en option), paiement par carte (en option)
Comptage	2 x compteur d'énergie CC, marquage CE

⌄ CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

Température de fonctionnement	–25°C to 55°C
Température de stockage	–30°C to 70°C
Altitude	≤2000 m
Humidité	5 % à 95 % sans condensation
Protection contre les intrusions et les chocs	IP54, IK10 (écran exclu)
Bruit	<70 dB

⌄ SÉCURITÉ ET PROTECTION

Protections intégrées	MCCB 3P, 500 A	MCCB 3P, 500 A
	Bouton d'arrêt d'urgence / RDC-DD, détection de fuite CC 6 mA / Protection contre les surtensions et sous-tensions / Protection contre les surintensités / Surveillance de la continuité du PE de sortie / Dispositif de protection contre les surtensions (DPS), Type 2, fusible / 2 x Surveillance de l'isolement / Surveillance de la température	
Sécurité physique et accès	Porte à accès par serrure à clé	
Protection environnementale spéciale	Acier galvanisé, revêtement poudre, résistant au brouillard salin	

DC RAPID CHARGER – S3

CODE PRODUIT

⌵ 200kW

TP-EVPD200KW

⌵ 240kW

TP-EVPD240KW

☰ DONNÉES MÉCANIQUES		
Dimensions	1218 x 966 x 1960 mm	
Poids	540 kg	580 kg
Montage	Montage au sol	
Gestion des câbles	Support de câble	
Système de refroidissement	Refroidissement par ventilation forcée	
☰ CONFORMITÉ ET NORMES		
Protocole de charge pris en charge	ISO 15118; DIN 70121; GB/T 27930; CHAdeMO 0.9 / 1.0	
Conformité réglementaire	IEC 61851-1; IEC 61851-23; IEC 61851-21-2	
Certification	Marquage CE (DBT, CEM, RoHS)	

Fin du tableau