

DC RAPID CHARGER – S3

60KW

REFROIDI PAR AIR, MONTAGE AU SOL

FICHE PRODUIT / MAI 2026



 Fiable

Fiabilité
du produit

99%

 Connecté au cloud

Surveillance
& Assistance

24/7

 Conçu pour durer

Durée
de vie

10Yr

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- ↳ Double connecteur attaché pour la charge simultanée de 2 véhicules
- ↳ Mises à jour logicielles et diagnostics à distance
- ↳ Intégration transparente avec le protocole OCPP 1.6J / 2.0 / 2.0.1
- ↳ Options de paiement multiples — app, RFID, carte bancaire et smartphone
- ↳ Connexion triphasée
- ↳ Écran tactile LCD 10"
- ↳ Garantie de 3 ans avec extension optionnelle de 2 ans
- ↳ Entièrement conforme aux réglementations Smart Charge Points pour véhicules électriques
- ↳ Éligible à la subvention OZEV



S.A.F.E.



CB



DC RAPID CHARGER – S3

⌂ 60kW

CODE PRODUIT

TP-EVPD060KW

⌄ ENTRÉE ÉLECTRIQUE	
Système d'alimentation	3P+N+PE, TN/TT
Tension d'alimentation	400 V AC (±15%)
Fréquence d'alimentation	50 ±1 Hz
Courant d'entrée nominal	100 A
Facteur de puissance	≥0,98 à 50 – 100 % de la puissance de sortie
DHT	<5 % à 50 – 100 % de pleine charge
Rendement de charge	≥94 % à la puissance de sortie nominale

⌄ SORTIE ÉLECTRIQUE	
Plage de tension de sortie	150–1000 V DC
Courant maximum	CCS2: 200 A / GBT: 200 A / CHAdeMO: 150 A
Puissance maximale	60kW
Puissance maximale par connecteur	60kW
Type de connecteur	CCS2; GBT; CHAdeMO
Nombre de connecteurs / Sorties	2
Longueur du câble	5 m, autres en option

⌄ CONNECTIVITÉ ET COMMUNICATION	
Connectivité réseau	Ethernet (RJ45), Wi-Fi, 4G
Protocole de communication	OCPP 1.6J / 2.0 / 2.0.1

⌄ INTERFACE UTILISATEUR ET CONTRÔLE D'ACCÈS	
Écran / IHM	Écran tactile LCD 10"
Indication d'état par LED	Indication d'état par LED
RFID	RFID : ISO/IEC 14443 A/B ; MIFARE, 13,56 MHz
Authentification et paiement	App, QR Code, authentification MAC (en option), paiement par carte (en option)
Comptage	2 x compteur d'énergie CC, marquage CE

⌄ CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES	
Température de fonctionnement	–25°C to 55°C
Température de stockage	–30°C to 70°C
Altitude	≤2000 m
Humidité	5 % à 95 % sans condensation
Protection contre les intrusions et les chocs	IP54, IK10 (écran exclu)
Bruit	<70 dB

⌄ SÉCURITÉ ET PROTECTION	
Protections intégrées	Bouton d'arrêt d'urgence / MCCB 3P, 125 A / RDC-DD, détection de fuite CC 6 mA / Protection contre les surtensions et sous-tensions / Protection contre les surintensités / Surveillance de la continuité du PE de sortie / Dispositif de protection contre les surtensions (DPS), Type 2, fusible / 2 x Surveillance de l'isolement / Surveillance de la température
Sécurité physique et accès	Porte à accès par serrure à clé
Protection environnementale spéciale	Acier galvanisé, revêtement poudre, résistant au brouillard salin

DC RAPID CHARGER – S3

⌵ 60kW

CODE PRODUIT

TP-EVPDO60KW

☰ DONNÉES MÉCANIQUES	
Dimensions	913 x 622 x 1865 mm
Poids	277 kg
Montage	Montage au sol
Gestion des câbles	Support de câble
Système de refroidissement	Refroidissement par ventilation forcée

☰ CONFORMITÉ ET NORMES	
Protocole de charge pris en charge	ISO 15118; DIN 70121; GB/T 27930; CHAdeMO 0.9 / 1.0
Conformité réglementaire	IEC 61851-1; IEC 61851-23; IEC 61851-21-2
Certification	Marquage CE (DBT, CEM, RoHS)

Fin du tableau