

DC MOBILE CHARGER, SINGLE

60KW

 MOBILE

 FICHE PRODUIT / MAI 2026

 **Fiable**

 Fiabilité
du produit

99%

 **Connecté au cloud**

 Surveillance
& Assistance

24/7

 **Conçu pour durer**

 Durée
de vie

10 ans

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- ↳ Protocole standard ISO-15118
- ↳ Intégration transparente avec le protocole OCPP 1.6J / 2.0 / 2.0.1
- ↳ Connexion triphasée
- ↳ Détection de défaut PME intégrée
- ↳ Gestion des câbles incluse
- ↳ Écran tactile LCD 7"
- ↳ Ventilateurs de refroidissement à air
- ↳ Garantie de 3 ans avec extension optionnelle de 2 ans
- ↳ Entièrement conforme aux réglementations Smart Charge Points pour véhicules électriques

DC MOBILE CHARGER, SINGLE

⌘ 60kW

CODE PRODUIT

TP-EVPD060KW

⌘ ENTRÉE ÉLECTRIQUE	
Système d'alimentation	3P+N+PE, TN/TT
Tension d'alimentation	400 V AC (±15%)
Fréquence d'alimentation	50/60 ±1 Hz
Courant d'entrée nominal	100 A
Facteur de puissance	≥0,98 à 50 – 100 % de la puissance de sortie
DHT	<5 % à 50 – 100 % de pleine charge
Rendement de charge	≥94 % à la puissance de sortie nominale
⌘ SORTIE ÉLECTRIQUE	
Plage de tension de sortie	150–1000 V DC
Courant maximum	CCS2: 150 A, GBT: 150 A, CHAdeMO: 150 A
Puissance maximale	60 kW
Type de connecteur	CCS2, GBT, CHAdeMO
Nombre de connecteurs / Sorties	1
Longueur du câble	5 m, autres en option
⌘ CONNECTIVITÉ ET COMMUNICATION	
Connectivité réseau	Ethernet (RJ45), Wi-Fi, 4G
Protocole de communication	OCPP 1.6J / 2.0 / 2.0.1
⌘ INTERFACE UTILISATEUR ET CONTRÔLE D'ACCÈS	
Écran / IHM	Écran tactile LCD 7"
RFID	RFID : ISO / IEC 14443 A/B ; MIFARE, 13,56 MHz
Authentification et paiement	App, QR Code, authentification MAC (en option), paiement par carte (en option)
Comptage	Compteur d'énergie CC, marquage CE
⌘ CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES	
Température de fonctionnement	–25°C to 55°C
Température de stockage	–30°C to 70°C
Altitude	≤2000 m
Humidité	5 % à 95 % sans condensation
Protection contre les intrusions et les chocs	IP54, IK10 (écran exclu)
Bruit	<70 dB
⌘ SÉCURITÉ ET PROTECTION	
Protections intégrées	Bouton d'arrêt d'urgence / 2 x RCBO, 3P+N, courbe C, 63 A, 300 mA, type A / RDC-DD, détection de fuite CC 6 mA / Protection contre les surtensions et sous-tensions / Protection contre les surintensités / Vérification continue de la continuité PE de sortie / Dispositif de protection contre les surtensions (DPS), Type 2, fusible / Surveillance de l'isolement / Surveillance de la température 2 pcs (en option)
Sécurité physique et accès	–
Protection environnementale spéciale	–

Suite en page 2

DC MOBILE CHARGER, SINGLE

⌵ 60kW

CODE PRODUIT

TP-EVPDO60KW

☰ DONNÉES MÉCANIQUES	
Dimensions	670 x 965 x 1210 mm
Poids	180 kg
Montage	Mobile
Gestion des câbles	Support de câble
Système de refroidissement	Refroidissement par ventilation forcée
☰ CONFORMITÉ ET NORMES	
Protocole de charge pris en charge	ISO 15118; DIN 70121; GB/T 27930; CHAdeMO 0.9 / 1.0
Conformité réglementaire	IEC 61851-1; IEC 61851-23; IEC 61851-21-2
Certification	Marquage CE (DBT, CEM, RoHS)

Fin du tableau